

TANNQUALITY

Tanino para Afinamento



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TANNQUALITY é um tanino elágico obtido da madeira de carvalho tratada com uma tostadura muito alta, extraído com um específico processo que permite conservar as características químicas e organolépticas da madeira original, através do utilizo de solução hidroalcoolica e, em seguida, destilado sem a utilização de aditivos ou conservantes.

Apresenta se como um pó cor camurça, solúvel em água ou vinho, de gosto adstringente e doce. O teor de tanino é superior ao limite do Codex Internacional (65%). O produto contem os polissacarídeos e os aldeídos cíclicos derivados diretamente da madeira tostada.

APLICAÇÃO

TANNQUALITY é o tanino ideal para integrar a estrutura dos vinhos e para desfrutar todas as propriedades tecnológicas típicas dos taninos elagicos.

Utilizados já nas primeiras fases do afinamento TANNQUALITY:

- Aumenta a proteção antioxidante e desenvolve uma ação anti-radicaís, protegem as substancias aromáticas e corantes dando assim longevidade ao produto.
- Regula o potencial oxido-ridutivo dos vinhos evitando a criação de situações de redução.
- Evita os compostos sulfurados formando com eles complexos inodoros.
- Complexa os metais pesados (ferro, cobre, zinco) inibindo a ação de catalisador de oxidação.
- Inicia os fenômenos de copigmentação entre os antocianos e os polímeros taninos-antocianos do vinho, que levam a um aumento da percepção da intensidade corante.

Recentes experiências evidenciaram um ótimo resultado utilizando TANNQUALITY em conjunto a técnica de micro-oxigenação.

COMPOSIÇÃO

Mescla de taninos do tipo hidrolisáveis

MODO DE USO

Dissolver o produto em água ou vinho na proporção 1 : 10 e agregar em modo homogêneo a massa.

DOSE DE EMPREGO

5 - 20 g/hl

Nota: *Aconselham-se alguns testes em pequenas escalas para definir a dosagem correta evitando assim efeitos colaterais indesejados*

EMBALAGEM

- Pacote de 1 kg